

SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE TYPU MP i SP w wersji Ex

numer typu		JEDNOOBROTOWE					
		MP	MPR	SP 1-Ex	SP 2-Ex	SP 2.3-Ex	SP 2.4-Ex
		52 200	52 220	291	292	293	294
Cena podstawowa w EUR		1 034,-	1 289,-	968,-	1 081,-	1 138,-	1 235,-
DOPLĄTY:							
ELEMENTY ELEKTRYCZNE							
Napięcie zasilania	24 V AC	x	x	43,-	74,-	74,-	74,-
	3x400 V AC	x	x	44,-	21,-	21,-	21,-
	24 V DC	x	x	35,-	56,-	56,-	56,-
Wyłączniki sygnalizacyjne S5 i S6		11,-	11,-	10,-	WS	WS	WS
Grzałka		WS	WS	WS	WS	WS	WS
Termostat grzałki		x	x	WS	WS	WS	WS
Przyłącze konektorowe		163,-	163,-	x	x	x	x
REGULATOR POŁOŻENIA							
Z zapętłonym sygnałem z potencjometrycznego nadajnika położenia		x	x	247,-	247,-	247,-	247,-
Z zapętłonym sygnałem z prądowego nadajnika położenia		x	x	456,-	456,-	456,-	456,-
NADAJNIKI POŁOŻENIA							
Potencjometryczny	1x100 Ω	57,-	57,-	39,-	39,-	39,-	39,-
	1x2000 Ω	83,-	83,-	50,-	50,-	50,-	50,-
	2x100 Ω	83,-	83,-	91,-	91,-	91,-	91,-
	2x2000 Ω	117,-	117,-	117,-	117,-	117,-	117,-
Prądowy z sygnałem wyjściowym 4 - 20 mA	Nadajnik z przetwornikiem R/I bez zasilacza	113,-	113,-	113,-	113,-	113,-	113,-
	Nadajnik z przetwornikiem R/I z zasilaczem	180,-	180,-	180,-	180,-	180,-	180,-
	Nadajnik prądowy CPT lub DCPT bez zasilacza	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-
	Nadajnik prądowy CPT lub DCPT z zasilaczem	350,-	350,-	350,-	350,-	350,-	350,-
WYPOSAŻENIE DODATKOWE - WERSJE WYKONANIA							
Sterowanie lokalne		xx	xx	x	x	x	x
Powłoka KTL		x	x	37,-	66,-	71,-	71,-
Wersja tropikalna -25 °C ÷ +55 °C		138,-	112,-	x	x	x	x
Wersja uniwersalna -50 °C ÷ +40 °C		x	x	182,-	208,-	208,-	208,-
PRZYŁĄCZA MECHANICZNE							
Uchwyt		x	x	23,-	67,-	300,-	345,-
Dźwignia		WS	WS	19,-	19,-	110,-	149,-
Łącznik - 3 sztuki		19,-	19,-	x	x	x	x
Cięgło TV 360		19,-	19,-	19,-	19,-	x	x
Cięgło TV 40 -1/20		x	x	x	x	139,-	x
Cięgło TV 50 -1/25		x	x	x	x	x	143,-

WS- wyposażenie standardowe

x - nie możliwe wykonanie dla tego siłownika

xx - po uzgodnieniu z producentem