

**SŁOWNIKI ELEKTRYCZNE JEDNOOBROTOWE SP REMATIC**

REOMATIC		JEDNOOBROTOWE								
Numer typu		230	238	231	232	233	234	323	324	325
Typ		SPR 0PA	SPR 0.1PA	SPR 1PA	SPR 2PA	SPR 2.3PA	SPR 2.4PA	SPR 3PA	SPR 3.4PA	SPR 3.5PA
Cena siłownika z modulem DMS3 <sup>1,2)</sup> ON - OFF (2P)		451,-	616,-	924,-	1 056,-	1 331,-	1 408,-	1 595,-	1 771,-	2 068,-
Cena siłownika z modulem DMS3 <sup>1)</sup> Modułowy (3P/2P/I)		484,-	649,-	957,-	1 089,-	1 364,-	1 441,-	1 628,-	1 804,-	2 101,-
<b>DOPLATY</b>										
<b>WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE</b>										
Napięcie zasilania	3x400 V / 50 Hz	x	x	44,-	44,-	44,-	44,-	WS	WS	WS
	3x380 V / 50 Hz	x	x	x	x	x	x	BD	BD	BD
	220 V / 50 Hz	BD	BD	BD	BD	BD	BD	x	x	x
	24 V / 50 Hz	28,-	88,-	44,-	66,-	66,-	66,-	x	x	x
	120 V / 60 Hz	28,-	88,-	44,-	66,-	66,-	66,-			
	24 V / 60 Hz	28,-	88,-	44,-	66,-	66,-	66,-			
Moduł dodatkowych przekaźników R3, R4, R5		x	x	83,-	83,-	83,-	83,-	83,-	83,-	83,-
Sterowanie lokalne dla DMS3 z wyświetlaczem LCD <sup>4)</sup>		x	x	275,-	275,-	275,-	275,-	275,-	275,-	275,-
Ochrona termiczna silnika		x	x	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS
Styczniki rewersyjne		x	x	55,-	55,-	55,-	55,-	55,-	55,-	55,-
Zasilacz dla 230 i 24 V / 50 Hz		159,-	159,-	159,-	159,-	159,-	159,-			
Zasilacz zewnętrzny ZPT 01AAB <sup>6)</sup>		220,-	220,-	220,-	220,-	220,-	220,-	220,-	220,-	220,-
Kabel komunikacji z PC DB-9F/RJ45 <sup>7)</sup>		22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-
<b>ODPORNOŚĆ KLIMATYCZNA</b>										
Standard - C4		37,-	37,-	38,-	66,-	71,-	71,-	77,-	77,-	77,-
Wersja chłodna -40 °C do +40 °C		x	xx	173,-	198,-	198,-	198,-	198,-	198,-	198,-
Wersja tropikalna -25 °C do +55 °C		35,-	69,-	114,-	158,-	190,-	190,-	190,-	190,-	190,-
Wersja morska -40 °C do +55 °C		x	x	201,-	233,-	251,-	251,-	251,-	251,-	251,-
<b>PRZYŁĄCZA MECHANICZNE</b>										
Uchwyt		13,-	24,-	24,-	67,-	300,-	346,-	x	x	575,-
Mała dźwignia		9,-	9,-	x	x	x	x	x	x	x
Duża dźwignia		x	19,-	19,-	19,-	110,-	149,-	x	x	149,-
Cięgło TV 160 - 2 szt.		17,-	17,-	x	x	x	x	x	x	x
Cięgło TV 360 - 2 szt.		x	19,-	19,-	19,-	x	x	x	x	x
Cięgło TV 40 -1/20 - 2 szt.		x	x	x	x	139,-	x	x	x	x
Cięgło TV 50 -1/25 - 2 szt.		x	x	x	x	x	143,-	x	x	143,-
Ograniczniki mechaniczne kąta obrotu		WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS
Konsola dla kołnierza - F05, F07 + sprzęgło		29,-	29,-	x	x	x	x	x	x	x

WS - wyposażenie standardowe

x - nie możliwe wykonanie dla tego siłownika

xx - po uzgodnieniu z producentem

BD - bez dopłaty

1) Wyposażenie standardowe podane w dodatku

2) Siłownik nie posiada prądowego nadajnika położenia

4) Przy zamówieniu sterowania lokalnego odpada wersja z wyświetlaczem LED pod obudową

6) Zewnętrzny zasilacz do zasilania psuwnego nadajnika położenia

7) Kabel komunikacji służy do programowania parametrów za pomocą PC. Do wszystkich siłowników jest taki sam.