

SIŁOWNIKI TYPU ST i MT

		LINIOWE								
		ST Mini	ST 0	ST 0.1	ST 1	ST 2	MT 3	MTR	ST 1-Ex	MT-Ex
numer typu		472	490	498	491	492	52 400	52 420	411	52 410
Cena podstawowa w EUR		264,-	293,-	401,-	675,-	821,-	1 254,-	1 422,-	1 118,-	1 767,-
DOPLĄTY:										
ELEMENTY ELEKTRYCZNE										
Napięcie zasilania	24 V AC	27,-	27,-	45,-	43,-	74,-	x	x	42,-	x
	3x400 V AC	x	x	33,-	44,-	44,-	WS	x	44,-	336,-
	24 V DC	x	x	10,-	39,-	56,-	x	x	39,-	x
Wyłączniki sygnalizacyjne S5 i S6		10,-	10,-	10,-	WS	WS	11,-	11,-	10,-	WE
Grzałka		x	x	13,-	13,-	13,-	WS	WS	WS	WS
Termostat grzałki		x	x	6,-	6,-	6,-	x	x	WS	x
Styczniki rewersyjne		x	x	x	x	55,-	55,-	x	x	x
Przylątki konektorowe		x	x	x	163,-	163,-	163,-	163,-	x	x
Pozłacane styki mikrowyłączników		3	3	3	3	3	x	x	x	x
Ochrona termiczna silnika		x	x	WS	WS	WS	30,-	x	WS	x
REGULATOR POŁOŻENIA										
Z zapełnionym sygnałem z potencjometrycznego nadajnika położenia		x	247,-	247,-	247,-	247,-	247,-	247,-	247,-	xx
Z zapełnionym sygnałem z prądowego nadajnika położenia		x	x	456,-	456,-	456,-	456,-	456,-	456,-	xx
NADAJNIKI POŁOŻENIA										
Potencjometryczny	1x100 Ω	32,-	32,-	39,-	39,-	39,-	57,-	57,-	39,-	88,-
	1x2000 Ω	42,-	42,-	50,-	50,-	50,-	x	57,-	49,-	x
	2x100 Ω	x	x	91,-	91,-	91,-	91,-	91,-	91,-	91,-
	2x2000 Ω	x	x	117,-	117,-	117,-	x	117,-	117,-	x
Prądowy z sygnałem wyjściowym 4 - 20 mA	Nadajnik z przetwornikiem R/I bez zasilacza	109,-	109,-	113,-	113,-	113,-	113,-	113,-	113,-	x
	Nadajnik z przetwornikiem R/I z zasilaczem	x	180,-	180,-	180,-	180,-	180,-	180,-	180,-	x
	Nadajnik prądowy CPT lub DCPT bez zasilacza	x	x	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-
	Nadajnik prądowy CPT lub DCPT z zasilaczem	x	x	350,-	350,-	350,-	350,-	350,-	350,-	x
Zewnętrzny zasilacz 24V DC ZPT 01AAB		220,-	220,-	220,-	220,-	220,-	220,-	220,-	x	x
WYPOSAŻENIE DODATKOWE - WERSJE WYKONANIA										
Sterowanie lokalne o stopniu krycia IP 65		x	x	x	149,-	149,-	149,-	x	x	x
Wersja standard stopień krycia IP 67		WS	18,-	35,-	54,-	67,-	53,-	22,-	x	x
Powłoka KTL+ poliuretan, wersja standard		x	40,-	63,-	114,-	140,-	110,-	x	81,-	110,-
Wersja-strefa zimna -40 °C + +40 °C, IP 67		x	x	x	173,-	198,-	173,-	x	x	x
Wersja-strefa zimna -40 °C + +40 °C, IP 55		x	x	x	x	x	132,-	x	x	x
Wersja tropikalna -25 °C + +55 °C, IP 67		x	35,-	69,-	114,-	158,-	158,-	99,-	x	x
Wersja tropikalna -25 °C + +55 °C, IP 55		x	x	x	x	x	118,-	x	x	x
Wersja morska -50 °C + +55 °C, IP 67		x	xx	xx	201,-	233,-	xx	x	x	x
Wersja uniwersalna -50 °C + +40 °C, IP 67		x	x	x	182,-	208,-	x	x	x	x
Wersja uniwersalna -50 °C + +40 °C, IP 54		x	x	x	x	x	x	x	134,-	x
PRZYŁĄCZA MECHANICZNE										
Kołnierz		21,-	21,-	21,-	WS	24,-	24,-	24,-	WS	24,-
Kołnierz z 4 słupkami		x	28,-	33,-	WS	41,-	44,-	x	WS	x
Przekładnia kulowa		x	x	x	x	x	x	564,-	x	x

WS- wyposażenie standardowe

x - nie możliwe wykonanie dla tego siłownika

xx - po uzgodnieniu z producentem